

# Montaplast B

## Bütül - kauçuk yalıtım folyosu

### ■ Tanımı

Bitüm kauçuk esaslı, iki taraflı vlies kaşeli, yüzeylerdeki derzleri, duvar-duvar ve duvar-zemin birleşim noktalarını destekleyici su yalıtım folyosu.

### ■ Avantajları

- Hassas noktaların su geçirimsizliğini destekleme özelliği.
- Elastikiyet ve yırtılma dayanımı.
- Kesilerek istenen boyut ve şekilde kullanılabilirlik.
- Polimer-bitüm esaslı, epoksi ve çimento esaslı ürünlerle kullanılabilirlik.
- Çift taraflı vlies kaşe.

### ■ Uygulama alanı

• Polimer-bitüm modifiyeli su yalıtım malzemeleri, çimento esaslı su yalıtım harçları ve epoksi esaslı su yalıtım ürünleri ile yapılacak su yalıtım uygulamalarında, yapıların toprakla temas eden yüzeylerindeki derzler ile duvar-duvar, duvar-zemin birleşim yerleri, tahliye giderleri gibi hassas noktaların su geçirimsizliğini desteklemek amacıyla kullanılır.

### ■ Performans

- Malzeme kalınlığı: yaklaşık 0,5 mm
- En: 1 m
- Yüzey ağırlığı: yaklaşık 500 gr/m<sup>2</sup>
- Sürekli yüklem altında maks. esneme: yaklaşık % 25
- Sıcaklık dayanımı: yaklaşık 90 °C

### ■ Uygulama

- Tüm yüzeyde kullanılan yalıtım malzemesinin ilk kat uygulaması sonrasında, 30-50 cm genişliğinde, uygulama yapılacak noktanın boyutları doğrultusunda kesilerek hazırlanmış **Montaplast B** yalıtım folyosu yalıtım malzemesi henüz yaş iken yüzeye yerleştirilir.
- İkinci kat yalıtım malzemesi uygulaması **Montaplast B** yalıtım folyosu yerleştirilmiş yüzeyi de örtecek şekilde tüm yüzeye yapılır.
- Yatay ve dikey birleşim noktalarının bir arada olduğu uygulamalarda, öncelikle yatay noktalara **Montaplast B** yalıtım folyosu uygulaması yapılmalı, dikey uygulama bu uygulamanın üzerine gelecek şekilde gerçekleştirilmelidir.

### ■ Ambalaj

50 m'lik rulo.

### ■ Raf ömrü

UV etkisinden korunarak depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ankara Karayolu 26. Km.  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008  
Kalite Yönetim Sistemi  
Standardı'na uygun  
tesislerde üretilmektedir.