

weber DP 400

Derz koruyucu

■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı derz koruyucu.

■ Avantajları

- Renkli derz dolgularının rengini koruma ve uzun ömürlü olmalarına katkı.

■ Uygulama alanı

- Mutfak bankosu ve tezgahları gibi sık temizlenen yüzeyler ve zeminlerde uygulanan renkli derz dolgusunun renginin korunması ve uzun ömürlü olması amacıyla kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekânlarda;
 - Derz dolguları üzerinde.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- **weber DP 400** uygulamasından önce, derzler mutlaka tozdan arındırılmalıdır.

■ Uygulama

- Derz dolgu uygulamasından en az 48 saat sonra, 1 saat ara ile 2 kat olarak inceltilmeden fırça yardımıyla derzlere uygulanır.

UYARI: weber DP 400 uygulanırken derzlerin dışına taşırılmamalı, taşan kısım varsa da kurumadan mutlaka temizlenmelidir.

■ Tüketim

weber DP 400: 20 ml/m².

■ Ambalaj

0,5 lt'lik plastik bidonda.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Fırça.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

