

weber FP 100

Seramik koruyucu

■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı seramik koruyucu.

■ Uygulama alanı

- Granit, seramik, doğal taş gibi lekelere hassas malzemelerin, özellikle koyu renkli derz dolgu uygulamaları öncesinde korunması amacıyla kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekanlarda;
 - Seramik,
 - Granit seramik,
 - Granit, doğal kompoze taş vb. kaplama malzemeleri.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- **weber FP 100** uygulamasından önce, kaplamalar mutlaka tozdan arındırılmalıdır.

■ Uygulama

- **weber FP 100** derz dolgu uygulamasından önce bir sünger veya posteki rulo yardımıyla inceltmeden uygulanmalıdır.
- İlk kattan 10 dakika sonra ikinci kat **weber FP 100** uygulanmalıdır.
- Yüzey 10 dakika daha kurumaya bırakıldıktan sonra derz dolgu uygulamasına geçilebilir.

UYARI: Derz uygulaması sonrasında en fazla 2 saat içinde yüzey tamamen nemli bir sünger ile temizlenmelidir.

■ Uygulama sınırı

- Kirli, yağlı yüzeylere kesinlikle uygulanmaz.

■ Tüketim

weber FP 100: 35 ml/m².

■ Ambalaj

0,5 lt'lik plastik bidonda.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Sünger, posteki rulo.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr

