

weber FP 300

Leke çıkarıcı

■ Tanımı

Yüzey aktif malzemeler içeren leke çıkarıcı.

■ Uygulama alanı

• Üzeri kahve, çay, ayakkabı boyası, mürekkep, akrilik emülsiyon esaslı boya gibi malzemelerle kirlenmiş olan kaplamaların temizlenmesinde kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

• Seramik, granit seramik, doğal taşlar,
• Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama şartları

• Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
• Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

• Yüzey temiz ve sağlam olmalıdır.

■ Uygulama

• **weber FP 300**, temizlenecek alanın durumu göz önüne alınarak 1/5, 1/10 veya 1/20 (**weber FP 300** / su) oranında inceltilmelidir.
• **weber FP 300**, el ile uygulamada sünger veya rulo yardımıyla bir defada ulaşılacak kadar alana; makine ile uygulamada ise 3-4 m²'lik bir alana uygulanır. 1-2 dakika beklenir ve temizleme işlemine geçilir.
• Çok kirli bölgelerde, temizleme daha az inceltilebilir veya inceltirmeden tekrarlanabilir. **weber FP 300**, bol su ile yıkanarak yüzeyden arındırılır.

■ Uyarılar ve öneriler

• **weber FP 300** uygulanırken mutlaka eldiven giyilmeli, göz ve deri ile temasından kaçınılmalıdır.

■ Tüketim

weber FP 300: 30-50 ml/m².

■ Ambalaj

0,5 lt'lik plastik bidonda.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Sünger, posteki rulo, silim makinesi.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

