

weber.deko elit

Silikon katkılı plastik iç cephe boyası

■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, son kat mat iç cephe boyası.

■ Avantajları

- Yüzeyle nefes aldırır.
- Su iticidir.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçlı kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç cepheler;
 - Çimento bazlı sıvalar,
 - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK**, veya **weber.tec RM** uygulanmış),
 - Alçı siva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler,
 - Gazbeton (**weber.tec GB** veya **weber.tec RM** uygulanmış),
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Referans standartları

- TS 5808.

■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 6-24 saat (20 °C ortam sıcaklığında).

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Saten alçı siva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler tek kat **weber.prim saten** ile inceltilmeden astarlanmalı ve **weber.deko elit** uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.
- Diğer yüzeyler 1/5 (**weber.prim klasik**/su) oranında inceltilmiş **weber.prim klasik** ile astarlanmalı ve **weber.deko elit** uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.

■ Uygulama

- **weber.deko elit** fırça ve rulo ile uygulamada birinci ve ikinci kat için % 30 oranında su ile inceltilmelidir.
- Gerekli şekilde inceltilen **weber.deko elit**, homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır.
- **weber.deko elit** posteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır.
- Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. (20 °C ortam sıcaklığında).

■ Uyarılar ve öneriler

- Kesinlikle tuzlu su kullanılmamalıdır.
- Kesinlikle kireç ve benzeri yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- **weber.tec saten** veya saten alçı uygulanmış yüzeylerde **weber.deko elit** keçe rulo veya kadife rulo ile uygulanmalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ Uygulama sınırı

- Ahşap ve metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Nemli yüzeylerde uygulanmaz.
- Direkt duvar kağıdı üzerine uygulanmaz.

■ Tüketim

- 6-7 m²/lt (iki kat için).

■ Ambalaj

- Net 15 lt'lik kovalarda.

■ Renk

- 29 renk.

■ Uygulama aletleri

- Posteki rulo, fırça.

■ Raf ömrü

- Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

➤ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

➤ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Anısızca köyü Anısızca İç Kısım San. Sok. No: 284
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-
ISO 14001 - OHSAS 18001
yönetim sistemleri
standartlarına uygun
tesislerde üretilmektedir.

