

weber.fug 884 (Plastikol FDN VS)

Silikon esaslı derz dolgu mastiği için özel astar

■ Tanımı

Emici ve tozlu yüzeylerin aderansını arttırmak için **weber.fug 880** ve **weber.fug 882** kullanımı öncesinde uygulanır.

■ Uygulama alanı

• **weber.fug 880** ve **weber.fug 882** kullanımı öncesinde astar kullanımı gerektiren emici ve tozlu yüzeylerde uygulanır. Özellikle sürekli su altında kullanıma maruz kalacak yüzeylere önerilir.

■ Uygulama yüzeyleri

• İçme suyu depoları, yüzme havuzları, vb.
• Süt ve süt ürünleri imalathaneleri.

■ Uygulama şartları

• Yüzey ve ortam sıcaklığı: +5 ile +40 arası.

■ Tüketim

Ortalama: 10-50 ml/mt
(yüzeyin emiciliğine bağlı değişken olabilir).

■ Ambalaj

0,250 lt. teneke.

■ Renk

Şeffaf.

■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.
> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr

