

weber.fug 885 (Plastikol FDN VN)

Silikon esaslı derz dolgu mastiği için özel astar

■ Tanımı

Parlak yüzeylerin aderansını arttırmak için **weber.fug 880** ve **weber.fug 882** kullanımı öncesinde uygulanır.

■ Uygulama alanı

- **weber.fug 880** ve **weber.fug 882** kullanımı öncesinde astar kullanımı gerektiren parlak yüzeylerde uygulanır.
- Özellikle sürekli su altında kullanıma maruz kalacak yüzeylere önerilir.

■ Uygulama yüzeyleri

- İçme suyu depoları, yüzme havuzları, vb.
- Süt ve süt ürünleri imalathaneleri.

■ Uygulama şartları

- Yüzey ve ortam sıcaklığı: +5 °C ile +40 °C arası.

■ Tüketim

Ortalama: 10-50 ml/mt.

■ Ambalaj

0,250 lt. teneke.

■ Renk

Şeffaf.

■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

- > Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.
> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr

