

# weber.mur spack

## İç yüzey düzeltme macunu

### ■ Tanımı

Akrilik esaslı, kullanıma hazır iç yüzey düzeltme macunu.

### ■ Avantajları

- İç cephede boya uygulaması öncesinde düzgün görünüm sağlar.
- Yüzeylerin dayanıklılığını artırır.

### ■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç yüzeylerinde ve tavanlarda düzgün, yüzeyler oluşturmak için kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- İç cepheler;
- Çimento bazlı sıva
- Brüt beton
- Alçı panel
- Tuğla
- Gazbeton
- Eski boyalı yüzeyler
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası,
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki büyük boşluk ve çatlaklar mutlaka tamir edilmelidir. Küçük kusurlar **weber.mur spack** ile tamir edilebilir.

### ■ Uygulama

- **weber.mur spack** inceltmeden (çok zorunlu hallerde sadece su ile inceltilbilir) uygulanır.
- Uygulama 2 kat olarak yapılır.
- Malzeme, yüzeye spatula ile sürüldükten veya makina ile püskürtüldükten sonra tercihen geniş bir spatula ile tesviye edilmelidir.
- İlk kat tamamen kuruduktan sonra diğer katlar aynı şekilde uygulanır.
- Malzeme tamamen kuruduktan sonra zımparalanarak boya veya duvar kağıdı uygulamalarına hazır hale gelir.

### ■ Tüketim

**weber.mur spack:** 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>.  
(1 mm kalınlık için)

### ■ Ambalaj

Net 25 kg'lık kovalarda.

### ■ Renk

Beyaz.

### ■ Uygulama aletleri

Spatula, mala.

### ■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber  
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Ankara Karayolu 26. Km.  
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00  
Faks : +90 (232) 397 08 00  
www.weber.com.tr  
info@weber.com.tr

