

weber.prim N

Kullanıma hazır zemin astarı

■ Tanımı

Emici ve tozuma müsait zeminler için, akrilik emülsiyon esaslı, alkaliye dayanıklı, renksiz kullanıma hazır zemin astarı.

■ Uygulama alanı

Yapıların özellikle emiciliği yüksek zeminlerinde, zemin tesviye şapları altına, aderansı arttırmak, su ve nem geçirimsizliğini sağlamak amacıyla kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- Çimento bazlı sıva ve şaplar,
- Brüt beton
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Uygulama

- **weber.prim N** kullanıma hazır bir astardır. Uygulamaya geçilmeden önce karıştırılarak posteki rulo veya fırça ile kesinlikle inceltmeden tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Tesviye şapı uygulanmasına, **weber.prim N** uygulamasından en az 30 dakika sonra başlanmalıdır.

■ Uygulama sınırı

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

■ Tüketim

Yüzeyle bağlı olarak: 4-6 m²/kg.

■ Ambalaj

Net 20 kg'lık bidonda.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Rulo.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

