

weber.prim V (Superflex V)

Sentetik esaslı astar

■ Tanımı

Bitümlü, metal ve lifli çimento esaslı yüzeylerde **weber.dry FDF** uygulamaları için sentetik reçine esaslı, solventli, şeffaf, kullanıma hazır astar.

■ Avantajları

- **weber.dry FDF** için astar olarak uygulama.
- Metal, bitüm ve lifli çimento yüzeylere uygunluk.
- Transparan ve kullanıma hazır yapı.

■ Uygulama alanı

- **weber.dry FDF** uygulaması yapılacak bitümlü, metal ve lifli çimento esaslı yüzeylerde yüzey hazırlığı amacıyla kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- Bitüm esaslı yüzeyler,
- Metal (çinko ve alüminyum) yüzeyler,
- Lifli çimento esaslı yüzeyler,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Performans

- Renk: Şeffaf
- Yoğunluk: yaklaşık 1,0 kg/dm³

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: + 5 °C üzeri.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey yapışmayı engelleyici kalıp yağı vb. kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.

■ Uygulama

- **weber.prim V**, inceltmeden fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle **weber.dry FDF** uygulaması yapılacak bitümlü, metal ve lifli çimento esaslı yüzeylere uygulanmalıdır.
- **weber.prim V** üzerine yapılacak uygulamalar öncesinde ürünün içeriğindeki solventin tamamen buharlaşması beklenmelidir.

■ Uyarılar ve öneriler

- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan tiner ile temizlenmelidir.

■ Tüketim

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 200-300 ml/m².

■ Ambalaj

Net 18 lt ve 5 lt'lik tenekte.

■ Uygulama aletleri

Fırça, rulo, sprey.

■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa - İzmir - Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

