

weber.tec 973 (Plastikol TKS V)

Polisülfid ve poliüretan esaslı derz dolgu mastikleri için çift komponentli özel astar

■ Tanımı

Emici yüzeylerin aderansını arttırmak için **weber.tec 970**, ve **weber.tec 977** kullanımı öncesinde uygulanır.

■ Uygulama alanı

• **weber.tec 970** ve **weber.tec 977** kullanımı öncesinde astar kullanımı gerektiren emici yüzeylerde uygulanır.

■ Uygulama şartları

• Yüzey ve ortam sıcaklığı: +5 °C ile +40 °C arası.

■ Yoğunluk

Ortalama: 1.0 kg/dm³.

■ Tüketim

Ortalama: 10-50 ml/mt.

■ Ambalaj

0,815 lt. teneke.

■ Renk

Şeffaf.

■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Karayolu 26. Km.
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri, ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Standardı'na uygun
tesislerde üretilmektedir.

