

Hayatın renklerine dokun

weber.art serisi iç cephe boyaları



©Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. AŞ. Her hakkı saklıdır. Şubat 2017

* sizi önemsiyoruz

Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. AŞ.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak
No: 284 35730 Kemalpaşa/İzmir/Türkiye

Tel: +90 (232) 397 07 00
Faks: +90 (232) 397 08 00
Çözüm Hattı: 444 6 990
info@weber.com.tr
www.weber.com.tr

weber
SAINT-GOBAIN

weber
SAINT-GOBAIN

weber.art serisi ile tanışın!



Geliştirilmiş formül yapısıyla yeni **weber.art** serisi iç cephe boyaları, yüksek örtücülük, su iticilik, silinebilirlik ve rahat uygulama gibi pek çok avantaj sağlarken, yarı mat ve mat dokuları ile de farklı beklentilere uygun görsel alternatiflerini bir arada sunuyor.



weber.art bio-hijyen

Antibakteriyel iç cephe boyası

Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, antibakteriyel, ipek mat iç cephe boyası.

Avantajları

- İç cephelerde bakteri oluşumuna izin vermeyerek hijyenik bir ortam oluşturur.
- Yarı-mat yapısı sayesinde ipeksi dokuda bir yüzey sağlar.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüzezlere nefes aldırır.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.

Performans

- Yaş ovma direnci: SINIF 1
- Örtme gücü: SINIF 2 (7 m²/l)
- Tane büyüklüğü: İNCE
- Parlaklık: YARI MAT

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Referans Standartları

- TS 5808
- G işaretlemesi
- Bayındırlık Poz. No: 04.551/02, 04.551/03

Renk

59 renk.



weber.art soft matt

Yarı-mat iç cephe boyası

Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, ipek mat iç cephe boyası

Avantajları

- Yarı-mat yapısı sayesinde ipeksi dokuda bir yüzey sağlar.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüzezlere nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.

Performans

- Yaş ovma direnci: SINIF 1
- Örtme gücü: SINIF 2 (7 m²/l)
- Tane büyüklüğü: İNCE
- Parlaklık: YARI MAT

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Referans Standartları

- TS 5808
- G işaretlemesi
- Bayındırlık Poz. No: 04.551/02, 04.551/03

Renk

59 renk.



weber.art matt

Mat iç cephe boyası

Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, mat iç cephe boyası.

Avantajları

- Mat yapısı sayesinde dekoratif bir görünüm sağlar.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüzezlere nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.

Performans

- Yaş ovma direnci: SINIF 2
- Örtme gücü: SINIF 2 (7m²/l)
- Tane büyüklüğü: İNCE
- Parlaklık: MAT

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Referans Standartları

- TS 5808
- G işaretlemesi
- Bayındırlık Poz. No: 04.551/01

Renk

59 renk.



weber.art sil

Plastik iç cephe boyası

Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı, plastik iç cephe boyası.

Avantajları

- Yüksek örtücülüğü sayesinde kolay ve pratik bir uygulama sağlar.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüzezlere nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.

Performans

- Yaş ovma direnci: SINIF 3
- Örtme gücü: SINIF 2 (6,5 m²/l)
- Tane büyüklüğü: İNCE
- Parlaklık: YARI MAT

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Referans Standartları

- TS 5808
- G işaretlemesi
- Bayındırlık Poz. No: 04.524/01

Renk

59 renk.



weber.art tavan

Tavan boyası

Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, tavan boyası.

Avantajları

- Yüksek örtücülüğü sayesinde kolay ve pratik bir uygulama sağlar.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüzezlere nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.

Performans

- Yaş ovma direnci: SINIF 5
- Örtme gücü: SINIF 1 (4,5 m²/l)
- Tane büyüklüğü: İNCE
- Parlaklık: YARI MAT

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Referans Standartları

- TS 5808
- G işaretlemesi
- Bayındırlık Poz. No: 04.524/01

Renk

Beyaz



weber.prim art

Saten Astar

Tanımı

Porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde sentetik ve su bazlı boyalar öncesinde uygulanan, aderansı artırıcı ve son kat boya tüketimini minimize eden saten astar.

Renk

Şeffaf

weber.art serisi

